

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Epson  
Stylus Pro 4900



## Epson Stylus Pro 4900

A combinação da funcionalidade de provas remotas com rápidas velocidades de impressão, elevados níveis de automação e uma gama de cores super ampla fazem da Epson Stylus Pro 4900 um equipamento extremamente produtivo.

Esta produtiva e compacta impressora de 17" define novos padrões em termos de precisão cromática sendo perfeita para, pré-impressão, packaging, design, fotografia, bem como para reprodução de fine art. Garantindo uma cobertura PANTONE®\* de 98%, a Stylus Pro 4900 assegura uma espectacular consistência cromática e uma correspondência de cores precisa, sendo que as tintas Epson UltraChrome HDR de 11 cores e a avançada cabeça de impressão TFP garantem sempre um acabamento profissional.

A certificação e calibragem cromática automática da Stylus Pro 4900 garantem provas remotas de elevada qualidade. O SpectroProofer opcional possibilita uma precisão de cor coerente e constante ao utilizar diferentes suportes de impressão, sendo capaz de medir com rapidez as fitas de controlo e as grelhas de cor quando são criados perfis ICC e resultados de verificação da impressão.

Com velocidades de produção de até 30 m<sup>2</sup> por hora e requisitos de manutenção mínimos, a Stylus Pro 4900 impulsiona a produtividade do estúdio. O tabuleiro de alimentação frontal de elevada capacidade facilita a inserção de papel e a substituição automática de papel significa que não se perde tempo a mudar entre folhas soltas e rolos de papel. A impressora muda automaticamente entre preto fotográfico e preto mate, sendo que todas as cores são disponibilizadas em tinteiros de alta capacidade para trocas menos frequentes e uma melhor relação preço-benefício.

A Stylus Pro 4900 imprime numa vasta gama de suportes até 1,5 mm de espessura, incluindo papel fotográfico de elevada gramagem, posterboards de acabamento mate telas e papel Fine Art – e para fácil manuseamento do papel, incluem-se tabuleiros de alimentação manual superior e frontal de papel ou rolos.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Vasta gama de cores de até 98% de cobertura PANTONE®
- Certificação e calibragem cromática automática para uma correspondência de cores consistente
- Produção automatizada com SpectroProofer em linha opcional
- Capaz de imprimir numa vasta gama de suportes com até 1,5 mm de espessura
- Velocidades de impressão de até 30 m<sup>2</sup> por hora
- Certificação ENERGY STAR®



Epson Stylus Pro 4900  
com SpectroProofer  
opcional

\* PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. 98% de cobertura da placa de revestimentos sólidos do GUIA DE FÓRMULAS PANTONE com base no Epson Proofing Paper White Semimatte com o controlador da impressora Epson a 2880x1440 ppp. A cobertura PANTONE pode variar quando se imprime com um RIP de outro fabricante.

## CONTEÚDO DA CAIXA

- Epson Stylus Pro 4900
- Tinteiros iniciais com 11 x 80 ml
- Cabo de alimentação
- CD de software
- Guia de configuração
- Amostras de papel
- Documentos da garantia

## TINTEIROS

A Epson Stylus Pro 4900 é fornecida com tinteiros de arranque de 80 ml

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ● Preto Foto          | (C13T653100) |
| ● Cyan                | (C13T653200) |
| ● Vivid Magenta       | (C13T653300) |
| ● Amarelo             | (C13T653400) |
| ● Cyan claro          | (C13T653500) |
| ● Vivid Magenta claro | (C13T653600) |
| ● Cinzento            | (C13T653700) |
| ● Preto Mate          | (C13T653800) |
| ● Cinzento claro      | (C13T653900) |
| ● Laranja             | (C13T653A00) |
| ● Verde               | (C13T653B00) |

Capacidade dos tinteiros: 200 ml

**PARA OS MELHORES RESULTADOS,  
UTILIZE SEMPRE TINTEIROS E PAPEL  
EPSON ORIGINAIS**



myEpsonPrinter.eu

Mantenha-se ligado e controle a sua impressora com o myEpsonPrinter.eu. Esta solução Web ajuda-o a gerir on-line a sua gama de impressoras Epson de grande formato. Aceda a informações actualizadas sobre o estado da impressora e respectivos custos de produção, receba notificações por e-mail de algumas situações importantes como, por exemplo, nível de tinta baixo e garanta o máximo de produtividade e eficácia das suas impressoras onde quer que esteja.

Adira ao programa de Devolução e Reciclagem da Epson como membro do myEpsonPrinter.eu e obtenha mais vantagens associadas à devolução dos tinteiros vazios. Para informações mais detalhadas, visite [www.mypepsonprinter.eu](http://www.mypepsonprinter.eu)

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

|  |  |                |            |
|--|--|----------------|------------|
| TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO                  | Avançada cabeça de impressão Epson Micro Piezo TFP   |                |            |
| Método de impressão                      | 360 injectores / 10 canais   |                |            |
| Configuração dos injectores              | 3,5pl  |                |            |
| Volume de gotículas de tinta mínimo      |  |                |            |
| RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO                   | 2880 x 1440 ppp  |                |            |
| SISTEMA DE TINTA                         | Tinta Epson UltraChrome HDR de 11 cores<br>Pk, Mk, (selector de tinta) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLM, Y, O, G  |                |            |
| VELOCIDADE DE IMPRESSÃO                  | até 30 m <sup>2</sup> por hora   |                |            |
| GESTÃO DO PAPEL                          |  |                |            |
| Folhas soltas                            | A2 (17"), A3+, A3+, A3, A4, Carta  |                |            |
| Margens de impressão de folhas soltas    | Modo 1: 3 mm (superior, laterais, inferior); Modo 2: 3 mm (superior e laterais)<br>14 mm (inferior)  |                |            |
| Margens de impressão de rolos de papel   | 4 modos disponíveis; Predefinição: 3 mm em todas as margens<br>(superior, laterais, inferior)  |                |            |
| Dimensões do rolo                        | 203 mm – 432 mm, (8" – 17"), A4 – A2+, núcleo de 2" / núcleo de 3"   |                |            |
| Rolo de papel sem margens "edge to edge" | Máx 432 mm; 8", 10", 11", 14", 16", 17", 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm,<br>420 mm: 8", 11" e 420 mm requer espaçador                              |                |            |
| Folhas soltas sem margens "edge to edge" | Margens direita e esquerda; 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm,<br>406 mm, 432 mm  |                |            |
| TINTEIROS                                | 11 tinteiros individuais   |                |            |
| Preto Foto                               | C13T653100   | Cinzento       | C13T653700 |
| Cyan                                     | C13T653200   | Preto Mate     | C13T653800 |
| Vivid Magenta                            | C13T653300   | Cinzento claro | C13T653900 |
| Amarelo                                  | C13T653400   | Laranja        | C13T653A00 |
| Cyan claro                               | C13T653500   | Verde          | C13T653B00 |
| Vivid Magenta claro                      | C13T653600   |                |            |
| RESISTÊNCIA À LUZ                        | 200 anos   |                |            |
| PAINEL DE CONTROLO                       | Ecrã LCD a cores de 2,5" com retroiluminação   |                |            |
| INTERFACE                                |  |                |            |
| USB                                      | USB de alta velocidade – compatível com a especificação USB 2.0  |                |            |
| Ethernet TCP/IP                          | 100 BASE-TX, 10BASE-T  |                |            |
| ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS                | Com certificação ENERGY STAR® Tier2  |                |            |
| Consumo de energia                       | Em funcionamento: aprox 52 W. Com SpectroProofer opcional: aprox 55 W  |                |            |
| Fonte de alimentação                     | CA 100–240 V 50/60 Hz  |                |            |
| SISTEMAS OPERATIVOS                      | Windows XP/XP 64 bits; Windows Vista 32/64 bits; Windows 7 32/64 bits;<br>Mac OS 10.4.11 ou posterior  |                |            |
| MEMÓRIA                                  | Impressora 256 MB, Rede 64 MB  |                |            |
| DIMENSÕES (LxPxA)                        | Armazenamento: 863 x 766 x 406 mm. Impressão: 863 x 1134 x 405 mm  |                |            |
| PESO                                     | 52 kg  |                |            |
| NÍVEL DE RUÍDO                           | 45 dB(A)   |                |            |
| SOFTWARE                                 | Controlador Epson com Gestor de Disposição<br>Epson NetConfig, Painel Remoto Epson, compatível com myEpsonPrinter.eu<br>Software utilitário SpectroProofer |                |            |
| GARANTIA                                 | CoverPlus de 1 ano no local + CoverPlus opcional extensão para 3 anos  |                |            |

## ESPECIFICAÇÕES DO SPECTROPROOFER OPCIONAL

|                           |   |
|---------------------------|---|
| SPECTROPROOFER            | ILS20EP/ILS20EPUV   |
| DIMENSÕES (L x P x A)     | aprox 697 x 179 x 268 mm  |
| PESO                      | aprox 10 kg (incluindo ILS)                                     |
| INTERFACE                 | Ligação à impressora com conector "float-in" dedicado           |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO      | não é necessário cabo   |
| MEIOS                     | 8" – 17" (L) x 10" – 600 mm (C)                                 |
| ÁREA DE MEDIÇÃO           | 8 – 50 remendos, meios: 17" – 3 x 2 mm (L) x 12 mm – 600 mm (C) |
| TAMANHO DO REMENDO        | 7 x 12 mm   |
| MONTADOR                  | aprox 10 kg   |
| APOIO                     | Branco/Preto, instalar a partir da parte traseira do montador   |
| DISPOSITIVO DE CALIBRAGEM | Instalar a partir da parte traseira do montador                 |



myEpsonPrinter.eu